FOCOGLASS

CE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.º 2097

1 - Código de identificação único do produto-tipo: FOCOLIT 6 mm Inc / 14 Ar / P.101 4 mm Inc

2 - Tipo, lote ou n.º da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º: Unidade de vidro isolante cheio com **Ar**, com selante orgânico e espaçador oco.

3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Unidade de vidro isolante para utilização em edifícios e trabalhos de construção

4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º: **VIDRO ISOLANTE – FOCOLIT**

VIDRARIA FOCO, LDA. Rua da Indústria, 297 3700-778 Nogueira do Cravo OAZ – Portugal

5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º: Não aplicável

6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 4**

7 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 1279-5: 2018

8 - Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável

9 - Desempenho declarado

FOCOLIT 6 mm Inc / 14 Ar / P.101 4 mm Inc

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Para utilizações relativa à segurança em caso de fogo:		EN 1279-5: 2018
Resistência ao fogo	NPD	
Reacção ao fogo	NPD	
Prestações de comportamento face a um fogo exterior	NPD	
Para aplicações como vidro anti-bala e anti-explosão		
Resistência às balas	NPD	
Resistência às explosões	NPD	
Resistência às agressões	NPD	
Resistência ao impacto de um pêndulo	NPD	
Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura K	40K/40K	
Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas mm	6/14/4	
Isolamento ao ruído aéreo directo dB	35 (-2; -5)	
Propriedades térmicas /espectrofotométricas:		
Emissividade ε_d	NPD	
Coeficiente U W/(m².K)	2.7	
Transmissão luminosa τ_L	NPD	
Reflexão luminosa ρ_L/ρ'_L	NPD	
Transmissão da energia solar τ_E	NPD	
Reflexão da energia solar ρ_E/ρ'_E	NPD	
Coeficiente g	NPD	
Substâncias perigosas:	Não	

NPD : Desempenho não declarado

10 - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

A presente declaração de prestações é da exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Cargo: António José Silva Santos / Diretor da Qualidade

Local e data de emissão: Ovar, 02/01/2024

Assinatura:

Mod.52.01/H/4