

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 0921

- 1 - Código de identificação único do produto-tipo: FOCOLIT Guardian Sun 4 mm / 16 Ar / 6 mm Inc
- 2 - Tipo, lote ou n.º da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º: Unidade de vidro isolante cheio com Ar, com selante orgânico e espaçador oco.
- 3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Unidade de vidro isolante para utilização em edifícios e trabalhos de construção
- 4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º: **VIDRO ISOLANTE – FOCOLIT**  
VIDRARIA FOCO, LDA. Rua da Indústria, 297 3700-778 Nogueira do Cravo OAZ – Portugal
- 5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º: Não aplicável
- 6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 4**
- 7 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 1279-5:2018
- 8 - Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável
- 9 - Desempenho declarado

FOCOLIT Guardian Sun 4 mm / 16 Ar / 6 mm Inc

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada	
<b>Para utilizações relativas à segurança em caso de fogo:</b>			
Resistência ao fogo	NPD	EN 1279-5:2018	
Reacção ao fogo	NPD		
Prestações de comportamento face a um fogo exterior	NPD		
<b>Para aplicações como vidro anti-bala e anti-explosão</b>			
Resistência às balas	NPD		
Resistência às explosões	NPD		
Resistência às agressões	NPD		
Resistência ao impacto de um pêndulo	NPD		
Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura K	40K/40K		
Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas mm	4/16/6		
Isolamento ao ruído aéreo directo dB	35 (-2; -5)		
<b>Propriedades térmicas /espectrofotométricas:</b>			
Emissividade $\epsilon_a$	NPD		
Coefficiente U W/(m².K)	1.3		
Transmissão luminosa $\tau_L$	0,68		
Reflexão luminosa $\rho_L/\rho'_L$	0,19/0,16		
Transmissão da energia solar $\tau_E$	0,39		
Reflexão da energia solar $\rho_E/\rho'_E$	0,39/0,35		
Coefficiente g	0.43		
<b>Substâncias perigosas:</b>	Não		

NPD : Desempenho não declarado

10 - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

A presente declaração de prestações é da exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Cargo: António José Silva Santos / Director da Qualidade

Local e data de emissão: Ovar, 10/10/2022

Assinatura:

