

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
N.º 1795**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1 - Código de identificação único do produto-tipo:</b> FOCOLIT Planitherm Ultra N 6 mm / 10 Ar / Fosco AM 6 mm   |  |  |
| <b>2 - Tipo, lote ou n.º da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:</b> Unidade de vidro isolante cheio com Ar, com selante orgânico e espaçador oco.  |  |  |
| <b>3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:</b> Unidade de vidro isolante para utilização em edifícios e trabalhos de construção   |  |  |
| <b>4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:</b> <b>VIDRO ISOLANTE – FOCOLIT</b><br><b>VIDRARIA FOCO, LDA.</b> Rua da Indústria, 297 3700-778 Nogueira do Cravo OAZ – Portugal  |  |  |
| <b>5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:</b> Não aplicável   |  |  |
| <b>6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:</b> <b>Sistema 4</b>   |  |  |
| <b>7 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:</b> EN 1279-5 2005+A2:2010  |  |  |
| <b>8 - Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:</b> Não aplicável  |  |  |
| <b>9 - Desempenho declarado</b>   |  |  |
| FOCOLIT Planitherm Ultra N 6 mm / 10 Ar / Fosco AM 6 mm   |  |  |
| <b>Características Essenciais</b>   | <b>Desempenho</b>                      | <b>Especificação Técnica Harmonizada</b> |
| <b>Para utilizações relativa à segurança em caso de fogo:</b><br>Resistência ao fogo<br>Reacção ao fogo<br>Prestações de comportamento face a um fogo exterior  | NPD<br>NPD<br>NPD                      | EN 1279-5 2005+A2:2010                   |
| <b>Para aplicações como vidro anti-bala e anti-explosão</b><br>Resistência às balas<br>Resistência às explosões   | NPD<br>NPD                             |  |
| <b>Para aplicações susceptíveis de apresentar riscos de "segurança de utilização" sujeitos às regulamentações correspondentes"</b><br>Resistência às agressões<br>Resistência ao impacto de um pêndulo<br>Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura K<br>Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas mm | NPD<br>NPD<br>40K/40K<br>6/10/6        |  |
| <b>Para aplicações relativas à redução do ruído</b><br>Isolamento ao ruído aéreo directo dB   | 33 (-1; -3)                            |  |
| <b>Para aplicações relativas à economia de energia ao ganho energético</b><br>Propriedades térmicas /espectrofotométricas:<br>Emissividade $\epsilon_d$<br>Coeficiente U W/(m².K)<br>Transmissão luminosa $\tau_L$<br>Reflexão luminosa $\rho_L/\rho'_L$<br>Transmissão da energia solar $\tau_E$<br>Reflexão da energia solar $\rho_E/\rho'_E$<br>Coeficiente g                  | NPD<br>1.8<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD |  |
| <b>Substâncias perigosas:</b>   | Não                                    |  |

**NPD** : Desempenho não declarado

**10 - O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9**

**A presente declaração de prestações é da exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4**

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Cargo: António José Silva Santos / Diretor da Qualidade

Local e data de emissão: Ovar, 12/07/2018

Assinatura: