

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**N.º 2271**

1 - Código de identificação único do produto-tipo: FOCOLIT Sunguard HP Neutral 50/32 8 mm / 20 Ar / Lam 44.1 Inc		
2 - Tipo, lote ou n.º da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º: Unidade de vidro isolante cheio com Ar, com selante orgânico e espaçador oco.		
3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Unidade de vidro isolante para utilização em edifícios e trabalhos de construção		
4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º: <b>VIDRO ISOLANTE – FOCOLIT</b> <b>VIDRARIA FOCO, LDA.</b> Rua da Indústria, 297 3700-778 Nogueira do Cravo OAZ – Portugal		
5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º: Não aplicável		
6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: <b>Sistema 4</b>		
7 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 1279-5 2005+A2:2010		
8 - Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável		
9 - Desempenho declarado		
FOCOLIT Sunguard HP Neutral 50/32 8 mm / 20 Ar / Lam 44.1 Inc		
<b>Características Essenciais</b>	<b>Desempenho</b>	<b>Especificação Técnica Harmonizada</b>
<b>Para utilizações relativa à segurança em caso de fogo:</b>		
Resistência ao fogo	NPD	EN 1279-5 2005+A2:2010
Reacção ao fogo	NPD	
Prestações de comportamento face a um fogo exterior	NPD	
<b>Para aplicações como vidro anti-bala e anti-explusão</b>		
Resistência às balas	NPD	
Resistência às explosões	NPD	
<b>Para aplicações susceptíveis de apresentar riscos de "segurança de utilização" sujeitos às regulamentações correspondentes"</b>		
Resistência às agressões	NPD	
Resistência ao impacto de um pêndulo	NPD	
Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura	K 40K/40K	
Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas	mm 8/20/44.1	
<b>Para aplicações relativas à redução do ruído</b>		
Isolamento ao ruído aéreo directo	dB NPD	
<b>Para aplicações relativas à economia de energia ao ganho energético</b>		
Propriedades térmicas /espectrofotométricas:		
Emissividade $\epsilon_d$	NPD	
Coefficiente U	W/(m <sup>2</sup> .K) 1.4	
Transmissão luminosa $\tau_L$	0,49	
Reflexão luminosa $\rho_L/\rho'_L$	0,26/0,22	
Transmissão da energia solar $\tau_E$	0,28	
Reflexão da energia solar $\rho_E/\rho'_E$	0,38/0,34	
Coefficiente g	0.32	
<b>Substâncias perigosas:</b>	Não	
NPD : Desempenho não declarado		
10 - O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9		
A presente declaração de prestações é da exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4		

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Cargo: António José Silva Santos / Diretor da Qualidade

Local e data de emissão: Ovar, 15/05/2019

Assinatura:

